

別紙「デジタルカラー複合機仕様書」

仕様		機種A	機種B	機種C	機種D	機種E
連続複写速度 (毎分)	カラーA4	55枚／分以上	45枚／分以上	36枚／分以上	30枚／分以上	25枚／分以上
	モノクロA4	55枚／分以上	45枚／分以上	36枚／分以上	30枚／分以上	25枚／分以上
台数		5台	1台	6台	4台	5台
ファーストコピータイム	カラーA4	4.3秒以下	5.0秒以下	6.1秒以下	8.4秒以下	8.4秒以下
	モノクロA4	3.3秒以下	3.8秒以下	4.6秒以下	6.1秒以下	6.1秒以下
ウォームアップタイム	主電源立ち上げ時	30秒以下	30秒以下	30秒以内	30秒以内	30秒以内
最大原稿サイズ*		A 3				
複写サイズ*		A 3（縦）～A5、官製ハガキ（手差し可）				
解像度	読取り解像度	600dpi×600dpi以上				
	書込み解像度	600dpi×600dpi以上				
メモリ		4GB以上			3.5GB以上	
ストレージ		128GB以上				
給紙方式		カセット4段＋手差し100枚以上		カセット2段＋手差し100枚以上		
自動両面原稿送り機能		装備すること				
自動両面印刷機能		装備すること				
ソート機能		装備すること				
FAX機能		別紙により指定した箇所に装備すること、スーパーG3送受信できること 最大サイズ：A3、最小サイズ：A5 宛先登録1,600件以上 10キーはハードキーを装備する事 FAXの出力とFAX以外の出力を分けて排紙すること（セパレーター装備）				
ステープル機能		別紙により指定した箇所に装備すること 1箇所（手前、奥1箇所）及びセンター2箇所が装備可能なこと 中折り・中綴じが装備可能なこと 最大積載量 2,000枚程度（A4,B5）				
パンチ機能		別紙により指定した箇所に装備すること、2穴				
ネットワークプリンター機能		装備すること				
スキャナ機能		カラースキャナー、フォーマット形式がTIFF・PDF・JPEG・PPTXに対応可能なこと				
インターフェイス		イーサネット（10base-T/100base-TX/1000base-T）に対応、2系統LAN接続が可能なこと（別紙により指定した箇所に装備すること）				
対応プロトコル		TCP/IPに対応のこと				
対応OS		Windows（10以降）／Mac OS（11以降） に対応可能なこと				
その他		国際エネルギー之星プログラム基準適合				
		グリーン購入法基準適合				
		エコマーク対応				
		IEEE2600.1-2009と同等以上のセキュリティ要件に適合しており、ISO/IEC15408認証を取得または申請中であること				
		中古機及び再生機は認めず、新品で納品すること				
契約形態		複写片面1枚あたりの単価で契約するものとする。尚、単価には以下の経費を含むものとする。 ・保守に係る経費・消耗品に係る経費（用紙代は除く） ・複写機の搬入、搬出、移動、設定に係る経費				
		平日午前9時00分～午後5時00分までの保守対応を含む				